

- ▶ **Estriche aller Art**
- ▶ **Isolier- und Dämmtechnik**
- ▶ **Spezialfußböden**

MÜLLER-ESTRICH GMBH BÄCHENSTRAßE 31 88682 SALEM-BEUREN



Müller-Estrich GmbH

88682 Salem-Beuren

Bächenstraße 31

☎ 07554/8260

☎ 07554/8293

✉ vertrieb@estrich-mueller.de
www.Estrich-Mueller.de

Bankverbindungen:

Sparkasse Salem-Heiligenberg
(BLZ 690 517 25) Kto. 312 2660

Ihre Zeichen, Ihre Nachricht vom

Unser Zeichen, unsere Nachricht vom

Datum

19. August 2009

Lüftungsempfehlung für Estriche

Das aus dem Estrich austretende Wasser muss von der Luft aufgenommen und möglichst schnell abtransportiert werden. Voraussetzung hierfür ist der ständige Austausch der feuchtigkeitsangereicherten Luft durch frische, trockene Luft.

Das bedeutet, dass die Austrocknungszeit von der Art und Weise der Lüftung abhängt. Gekippte oder geschlossene Fenster behindern bzw. verhindern den Luftaustausch und verzögern die Austrocknung erheblich. Ein ständiges Kippen der Fenster genügt deshalb nicht, um einen Estrich zügig auszutrocknen.

Idealer Weise sollten tagsüber die Fenster und Türen mindestens dreimal für 15 Minuten geöffnet werden, anschließend sind die Fenster und Türen wieder zu schließen. Bei Einhaltung dieser Regeln werden die Austrocknungszeiten verkürzt und Ausblühungen auf der Estrichfläche vermieden.

Diese Maßnahmen sind auch bei Heizestrichen während der Aufheizphase (Trockenheizen) notwendig.